

400_{VAC}230_{VAC}

BISON35 OTI

BISON35 OTIL

**CENTRALES DE COMMANDE:****BISON35 OTI** — CP.BISON OTI 154**BISON35 OTIL** — CP.BISON OTI L 155

ENCODER

USAGE INDUSTRIEL

centrale de commande avec récepteur, encodeur magnétique et variateur de fréquence (inverter) incorporés
opérateur à bain d'huile
fin de course IP68
clé de déverrouillage personnalisée



64

jusqu'à 3500 kg**230 Vac | 400 Vac**

- Motoréducteur triphasé électromécanique, disponible en version 230 Vac (pouvant être raccordé à un réseau électrique 230 Vac monophasé) ou en version 400 Vac (pouvant être raccordé à un réseau électrique 400 Vac triphasé)
- Ventilé pour un usage intensif
- Le dispositif encodeur garantit la précision lors de la manœuvre du portail
- Mécanique totalement en métal et lubrification à huile pour d'excellents rendements même à basse température
- Traitement de protection et peinture du carter
- Le variateur de fréquence (inverter) permet un réglage plus précis des phases de déplacement du portail et une plus grande sécurité anti-écrasement
- Possibilité de photocellules intégrées FTC.S, disponibles en tant qu'accessoire

Plaque de fondation non incluse