



DA.S04

APPLICATION

de 1 à 4 arceaux de parking VE.SOR

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS

24 Vdc 20W

DA.S04 | PRINCIPALES FONCTIONS

Prédisposition pour récepteur radio embrochable | Prédisposition pour chargeur de batterie DA.RB | Borniers fixes | Sortie auxiliaire 24 Vdc max 1 A | Prédisposition pour la connexion rapide de max 4 modules de commande DA.E | Entrée antenne

DA.E | PRINCIPALES FONCTIONS

Entrée pour pas à pas | Logique de fonctionnement semi-automatique | Réglage électronique du couple par trimmers | Borniers fixes



DA.RB

Platine charge-batterie pour DA.S04.



DA.BT2

Batterie 2.1Ah
12 Vdc.

DA.BT6

Batterie 7Ah
12 Vdc.



LB

Boîtier pour centrales et batteries de secur.
Degré de protection IP55.
Dimensions : 290x220x118 mm.



ONE.2WI

Récepteur 433,92 MHz
2 canaux à triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, embrochable.
512 codes mémorisables.



ONE.4WB

Récepteur 4 canaux avec alimentation full range (115-230 Vac/dc) et triple codage, Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, avec boîtier d'extérieur IP54.
512 codes mémorisables.



DA.E

