

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9EXV

Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoire / élément séparé	Accessoires de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type : N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	130 mm
Pas de raccordement	18 Mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XE ID
In courant assigné d'emploi	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA 50 Hz
Mode d'installation	Verticale
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Hauteur	141 mm
Largeur	36,5 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 XE ID

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
--------------	--

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1729 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
